



BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, tel. 24 236 07 10

www.gostynin.pl um@gostynin.pl

Gostynin, 28 lipca 2025 r.

K.6220.3.2025

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej „oos”, a także § 3 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), dalej „kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Budmat Steel Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kolejowa 21 w Gostyninie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku hali magazynowej na część produkcyjną tj. malarnię do malowania proszkowego (w procesie zautomatyzowanym) powierzchni zewnętrznych elementów metalowych ze stali czarnej i ocynkowanej z przeznaczeniem dla branży budowlanej”

orzekam co następuje:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - 1) Prace należy prowadzić w porze dziennej.
 - 2) Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia oraz monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych.
 - 3) Zlokalizować miejsca postoju i tankowania pojazdów i maszyn na utwardzonym terenie, zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód.
 - 4) Wyposażyć teren inwestycji w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
 - 5) W sytuacja awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
 - 6) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód. Składować m.in. pojemniki z substancjami płynnymi w pomieszczeniu malarni, w wannach wychwytowych, a opakowania z preparatami w proszku (wiadra, worki) przechowywać na paletach, w pobliżu instalacji.

- 7) Puste pojemniki po preparatach wykorzystywanych w procesie technologicznym malarni tymczasowo przechowywać w istniejącej wiacie, a ścieki powstałe po ich wypłukaniu z pozostałości substancji, podczyścić w stacji neutralizacji ścieków.
 - 8) Zneutralizowane ścieki technologiczne odprowadzić do systemu kanalizacji miejskiej, po uzyskaniu stosownych zgód i pozwoleń, a powstałe w wyniku utylizacji osady przekazywać wyspecjalizowanym firmom w celu ich utylizacji.
 - 9) Wodę pobierać z miejskiej sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.
 - 10) Zanieczyszczone wody opadowe, po uprzednim ich oczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzać poprzez rynny i rury spustowe do systemu doziemnej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody do rzeki Osetnicy zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
 - 11) Zapewnić stałą konserwację urządzeń podczyszczających wody opadowe z terenów utwardzonych, w celu sprawnego działania tych urządzeń oraz wysokiej skuteczności podczyszczania wód opadowych i roztopowych.
 - 12) Zaprojektować wszystkie elementy instalacji oraz elementy infrastruktury w/w instalacji jako szczelne, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik.
 - 13) Przygotować miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
 - 14) Odpady po substancjach niebezpiecznych składować na utwardzonej powierzchni w zadaszonej wiacie i odpowiednio zabezpieczyć poprzez stosowanie wanien wychwytowych.
- III.** Charakterystykę przedsięwzięcia określa Załącznik stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na wniosek Budmat Steel Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kolejowa 21 w Gostyninie z dnia 08.04.2025 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku hali magazynowej na część produkcyjną tj. malarnię do malowania proszkowego (w procesie zautomatyzowanym) powierzchni zewnętrznych elementów metalowych ze stali czarnej i ocynkowanej z przeznaczeniem dla branży budowlanej”.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako „instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 15”.

Do wniosku załączone były dokumenty wymienione w art. 74 ustawy ooś.

W przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem ma zastosowanie art. 74 ust. 3 ustawy o oś oraz art. 49 kpa. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Gostynina zawiadomił poprzez obwieszczenie strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

W toku prowadzonego postępowania, na etapie screeningu, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o oś Burmistrz Miasta Gostynina wystąpił o opinię do właściwych organów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem z dnia 27.05.2025 r. (wpływ 28.05.2025 r.) znak ZNS.9022.2.20.2025.ASK poinformował Organ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 03.06.2025 r. (wpływ 04.06.2025 r.) znak WK.ZZŚ.4901.103.2025 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 17.06.2025 r. znak WOOS-I.4220.618.2025.AST.3 zajął stanowisko, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Gostynina zawiadomieniem z dnia 07.07.2025 r. poinformował Strony o zakończonym postępowaniu dowodowym, możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w istniejącym zakładzie produkcyjnym spółki Budmat Steel Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kolejowa 21 w Gostyninie, w istniejącej hali magazynowej o łącznej powierzchni zabudowy 8 611,28 m². Hala zlokalizowana jest na działkach o nr ewid.: 4730/10, 4731/8, 4731/37, 4731/42, 4820, 4823, 4730/13, 4731/35, 4731/38, 4731/43, 4821 (w części), 4824, 4730/14, 4731/36, 4731/39, 4819 (w części), 4822, o łącznej powierzchni 2,6536 ha.

Teren planowanego przedsięwzięcia jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 106/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina. Dla terenu przedmiotowych działek obowiązuje także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina zatwierdzone Uchwałą Nr 241/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2006 r. Teren inwestycji znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem P – obszar o funkcji produkcyjno-magazynowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na wyposażeniu zakładu produkcyjnego Budmat Steel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 21 w Gostyninie, w instalację automatycznego malowania proszkowego (malarnia proszkowa) powierzchni zewnętrznych elementów metalowych ze stali czarnej oraz ocynkowanej, z przeznaczeniem głównie dla branży budowlanej. Przed uruchomieniem instalacji malarni Inwestor planuje dokonać zmiany sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej (Kat. Obiektu XVIII) na produkcyjno – magazynową. Obszar malarni zostanie wydzielony poprzez budowę ścian wewnętrznych

z płyty warstwowej PIR, a także hala wyposażona zostanie w instalacje wewnętrzne niezbędne do obsługi malarni.

Projekt instalacji malarni przewiduje montaż dwóch niezależnych, automatycznych linii do malowania elementów ze stali czarnej i ocynkowanej odpowiednio o długości 3 m oraz 4 m. Maksymalna, projektowa wydajność obu nitek wynosi 2 400 000 m²/rok/1 zmianę (przy założeniu 7,5 godzin efektywnej pracy na zmianę). Automatyczna linia do malowania proszkowego jako ciąg technologiczny obejmuje strefę mycia, płukania, konwersji, suszenia, malowania, wygrzewania, chłodzenia i załadunku/rozładunku i jest wyposażona w instalacje wody DEMI oraz neutralizacji ścieków.

Na terenie zakładu w budynku produkcyjnym jest aktualnie eksploatowana pierwsza instalacja malarni proszkowej składająca się z dwóch niezależnych, automatycznych linii do malowania elementów ze stali czarnej i ocynkowanej o maksymalnych wymiarach 3000x400x1800 mm. Eksploatowana malarnia proszkowa objęta jest pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak WA.ZUZ.7.4210.230.2023.HB z dnia 5.10.2023 r.

Zakres przedsięwzięcia nie przewiduje rozbudowy obiektów, a zatem istniejąca powierzchnia zabudowy nie ulegnie zmianie. Wszelkie prace prowadzone na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzone będą tak, aby maksymalnie zapobiegać przedostaniu się do środowiska szkodliwych substancji. Wykorzystywany będzie tylko sprawny technicznie sprzęt (bez wycieków oleju). Drobne naprawy wynikające z ewentualnej awarii sprzętu wykonywane będą w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, utwardzonych. Zakład wyposażony będzie w sorbenty neutralizujące ewentualne wycieki. Składowanie elementów instalacji malarni proszkowej odbywać się będzie w istniejących obiektach, jedynie elementy infrastruktury sieciowej mogą być składowane przejściowo na istniejących utwardzonych powierzchniach na terenie zakładu.

Pojemniki z substancjami płynnymi będą składowane w pomieszczeniu malarni, w dedykowanych wannach wychwytowych, a opakowania z preparatami w proszku (wiadra, worki) będą przechowywane na paletach, w pobliżu instalacji. W pomieszczeniu malarni, w pobliżu miejsc składowania pojemników z substancjami płynnymi, znajdować się będą sorbenty tekstylne w postaci mat i rękawów sorbcyjnych oraz pojemniki z sorbentem sypkim (granulat), jak również bezpieczne pojemniki na odpady (m.in. zużyte sorbenty). Puste pojemniki po preparatach wykorzystywanych w procesie technologicznym malarii tymczasowo (max. do 72 h) przechowywane będą w istniejącej wiacie, będą wypłukane z pozostałości substancji, a powstałe w ten sposób ścieki będą neutralizowane w stacji neutralizacji ścieków.

Woda wykorzystywana będzie z istniejącego wodociągu miejskiego. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji.

Woda demineralizowana będzie dostarczana dla prowadzenia procesów chemicznego przygotowania powierzchni przed lakierowaniem proszkowym. System dostosowany jest do produkcji wody DEMI z wody wodociągowej z możliwością mieszania z wodą technologiczną odzyskiwaną w procesie neutralizacji ścieków.

Ścieki powstałe w wyniku procesów technologicznych poddawane będą neutralizacji w planowanej instalacji neutralizacji ścieków, a następnie odprowadzone zostaną do istniejącego systemu kanalizacji miejskiej. Powstałe w wyniku neutralizacji osady przekazywane będą wyspecjalizowanym firmom w celu ich utylizacji.

Wody opadowe z obiektu hali i otaczających terenów utwardzonych odprowadzone są i będą poprzez rynny i rury spustowe na teren nieruchomości do systemu doziemnej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z obszaru planowanego przedsięwzięcia (hala magazynowa i tereny utwardzone wokół) odprowadzane są i będą, po uprzednim ich oczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych do istniejącej na terenie zakładu sieci kanalizacji doziemnej odprowadzającej wody do rzeki Osetnicy w km 5+880 jej biegu – zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerach, beczkach oraz w pojemnikach zapobiegających ich rozprzestrzenianiu, zgodnie z przepisami ochrony środowiska oraz warunkami określonymi w decyzji dotyczącej gospodarowania odpadami.

Osady ściekowe magazynowane będą w specjalistycznych paletopojemnikach, pozostałe odpady magazynowane będą w kontenerach lub pojemnikach zapewniających szczelność oraz odpornych na działanie magazynowanych cieczy oraz na warunki zewnętrzne. Odpady magazynowane będą w metalowej wannie pozwalającej na zabezpieczenie środowiska przed możliwością wylania się cieczy na zewnątrz. Wszystkie pozostałe odpady niebezpieczne oraz częściowo odpady inne niż niebezpieczne i palne magazynowane będą pod istniejącą wiatą.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Na podstawie danych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP o nr RW200011275449 i nazwie „Osetnica od Dopływu z Bud Kaleńskich”.

JCWP „Osetnica od Dopływu z Bud Kaleńskich” stanowi naturalną część wód, monitorowaną. Jej stan ogólny określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny to OWO, fosfor fosforanowy (V). Stan chemiczny nie został określony z uwagi na brak danych. Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP to presja troficzna, której głównym źródłem jest nawożenie, depozycja, źródła przemysłowe, źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone), presja hydromorfologiczna, tj. prostowanie koryta - rzeki główne, budowle piętrzące - rzeki główne. JCWP jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny.

Dla ww. JCWP określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu do 2027 r. osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany, OWO. Warunkiem odstępstw jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie GW200047. Stan JCWPd jest dobry, ze wskazaniem na ilościową

i chemiczną presję determinującą stan wód w obrębie danej JCWPd. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego wykazuje, że jest zagrożona ilościowo.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 poz. 300).

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000, specjalny obszar ochrony siedlisk Drzesno PLH140058, zlokalizowany w odległości około 7,2 km od planowanej inwestycji. Analizowany teren znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych o randze krajowej.

Inwestycja zlokalizowana jest głównie w krajobrazie przekształconym antropogenicznie (teren obecnie zabudowany infrastrukturą zakładu) otoczony terenami miejskimi. Charakter i struktura zbiorowisk roślinnych, na działce inwestycyjnej, w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości. Ubogie i proste zbiorowiska wykazane w obrębie terenu inwestycji porastające najpospolitszymi gatunkami roślin, nie wykazują potencjału do zajmowania tych gruntów na gatunki cenne. Uwzględniając powyższe, stwierdza się, że nie nastąpi negatywne oddziaływanie na wykazaną szatę roślinną terenu inwestycji.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami - ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w opinii Regionalnego Dyrektora, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Proces malowania proszkowego realizowany będzie na obecnie produkowanych elementach stalowych. Skala aktualnej produkcji spółki Budmat Steel Sp. z o. o. z siedzibą

ul. Kolejowa 21 w Gostyninie nie ulegnie zwiększeniu. Projekt instalacji malarni przewiduje montaż dwóch niezależnych, automatycznych linii do malowania odpowiednio dla profili o długości 4 m oraz o długości 3 m. Każda z nitek składać się będzie z następujących elementów:

- tunel do natryskowego przygotowania powierzchni,
- piec suszący,
- system napylania farb proszkowych GEMA,
- piece do polimeryzacji,
- tunele schładzania po suszeniu i polimeryzacji,
- agregat ciepła z instalacją – ciepło technologiczne,
- system transportu mono rotacyjny – automatyczny.

Ponadto linia obejmuje następujące elementy wspólne:

- neutralizator ścieków,
- system obróbki wody,
- instalacje:
 - elektryczna,
 - pneumatyczna – sprężonego powietrza,
 - wentylacyjna wyrzutowa z urządzeń,
 - przyłącza kominowe,
 - przyłącza gazu,
 - wody sieciowej.

Maksymalna, projektowa wydajność obu nitek wynosi 2 400 000 m²/rok/1 zmianę (przy założeniu 7,5 godzin efektywnej pracy na zmianę). Zakłada się, że średnioroczne obłożenie instalacji malarni proszkowej odpowiadać będzie maks. wielkości 3 zmian, tj. 7 200 000 m² (12 960 000 szt.).

Obiekt, w którym przewidziano montaż instalacji automatycznej malarni proszkowej jest obiektem nowym, wybudowanym w roku 2024, o łącznej powierzchni zabudowy 8 611,28 m² i wysokości 13,50 m. Hala wyposażona jest w następujące instalacje:

- energetyczną dla potrzeb zasilania urządzeń, wentylacji i oświetlenia,
- wentylacyjną dla części ogólnych oraz sanitarnych,
- wodociągową dla celów socjalno-bytowych,
- kanalizacyjną dla celów socjalno-bytowych,
- system kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych (czystych) z powierzchni dachów,
- ciepłą zasilaną z sieci miejskiej - przewiduje się aparaty grzewczo-wentylacyjne typu Volcano VR2,
- instalację wody p.poż.

W związku z instalacją urządzeń malarni proszkowej w istniejącej hali wykonane zostaną instalacje wewnętrzne w zakresie: wentylacji nawiewno-wyciągowej równoważącej bilans powietrza w ilości ok. 15 000 m³/h, wanień bezpieczeństwa oraz studzienek ścieków, instalacji wody i ścieków, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazu, instalacji elektrycznej.

Na obszarze inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania nie znajdują się: siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wodno-błotne, obszary objęte ochroną, w tym, strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości

środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, zabytki chronione i obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią istotne oddziaływania na środowisko. Wnioskodawca planuje realizację inwestycji w istniejącej hali, w związku z czym przedsięwzięcie nie spowoduje przekształcenia ani zmiany sposobu wykorzystania terenu. Uciążliwość związana z hałasem w związku z pracami montażowo-budowlanymi będzie ograniczona do terenów będących w bezpośrednim sąsiedztwie. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie przemysłowym. Najbliższy teren chroniony akustycznie (zabudowa mieszkaniowa) zlokalizowany jest w odległości ok. 134 m w kierunku zachodnim oraz w odległości od 143 do 210 m od strony wschodniej (zabudowa zagrodowa) od terenu planowanej inwestycji. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace będą prowadzone w porze dziennej. Do realizacji przedsięwzięcia będą używane maszyny i urządzenia sprawne technicznie.

Głównym źródłem emisji substancji do powietrza podczas realizacji inwestycji będzie praca sprzętu ciężkiego i środków transportu. Z tego typu urządzeń będzie występowała emisja nieorganizowana, ale ze względu na planowany zakres prac oraz przejściowy charakter robót należy uznać, iż ten etap nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w środowisku. Zmniejszenie emisji substancji do powietrza będzie możliwe poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum, w tym zakazany będzie postój pojazdów na biegu jałowym.

Wszystkie powstające podczas realizacji inwestycji odpady będą czasowo magazynowane na terenie przedsięwzięcia, w sposób zgodny z wymogami ustawy o odpadach. Przewiduje się, że odpady zostaną zagospodarowane przez firmę wykonawczą realizującą inwestycję w ramach posiadanych przez nią pozwoleń. Podczas robót budowlanych wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie zaplecze socjalne, w tym możliwość korzystania z sanitariatów znajdujących się na terenie zakładu.

Zgodnie z informacją podaną w karcie informacyjnej przedsięwzięcia proces nakładania farb proszkowych oraz ich utwardzania jest procesem czystym ekologicznie. Przy prawidłowo prowadzonym procesie technologicznym i sprawnych filtrach nie przewiduje się wydostawania pyłu z kabiny proszkowej. Podczas wypalania powłok z farb proszkowych w piecu w temperaturze polimeryzacji, substancjami wydzielającymi się do atmosfery podczas wypalania powłok mogą być śladowe ilości pary wodnej (farba może zawierać do 0,4 % wody) oraz ewentualne śladowe ilości toluenu, mogącego jako zanieczyszczenie występować w żywicy epoksydowej. Jednym ze środków pomocniczych jest benzoina stosowana w ilości ok. 0,2-0,5 %, która również uwalnia się z powłoki podczas wypalania. Śladowe ilości kwasów mogą się pojawić razem z mgłą wodną z myjki natryskowej do przygotowania powierzchni. Odciągane powietrze z parą wodną przez separator kropel będzie praktycznie bez lotnych zanieczyszczeń.

Na instalacji przygotowania powierzchni i obróbki ścieków stosowane będą środki chemiczne w postaci płynnej. Dla ograniczenia wydostawania się oparów chemicznych zastosowano na zbiornikach magazynowych i technologicznych absorbery pochłaniające wszelkie opary. Planowane zamierzenie inwestycyjne podczas eksploatacji nie będzie związane z powstaniem istotnych źródeł hałasu. Ze względu na lokalizację inwestycji wewnątrz istniejącego budynku, inwestycja nie będzie miała wpływu na wzrost ujemnego oddziaływania

na tereny chronione akustycznie. W fazie eksploatacji malarni źródłem hałasu będzie m.in. instalacja wentylacji, której praca ograniczona jest do godzin pracy malarni. Systemy wentylacji mechanicznej pomieszczeń wyposażone będą w wentylatory o niskim poziomie mocy akustycznej. Ponadto przedmiotowa instalacja funkcjonować będzie na terenie już istniejącego zakładu produkcyjnego, w związku z powyższym nie przewiduje się istotnego zwiększenia poziomu hałasu, tj. potencjalne zwiększenie będzie znikome na istniejącym tle i ograniczone do terenu zakładu Spółki. Skala aktualnego ruchu kołowego na terenie zakładu Budmat Steel Sp. z o.o. nie ulegnie zwiększeniu. Obecnie po terenie zakładu porusza się średnio na dobę: samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – do 150 szt. w godz. 6-18, oraz ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 25t – do 35 szt. w godz. 6-22, wózki widłowe – do 15 szt. w godz. 6-22.

Teren zakładu objęty jest Decyzją Starosty Gostynińskiego (znak sprawy RLO.76644-51/07/08 z dnia 30.10.2008 r.) określającą dopuszczalny poziom hałasu emitowanego w wyniku działalności zakładu względem zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. Określono w niej dopuszczalne parametry dla pory: dnia 55 dB i nocy 45 dB. Decyzja nakłada na Zakład obowiązek przeprowadzania okresowych pomiarów poziomu hałasu co 2 lata. Ostatnie badanie z grudnia 2023 r. potwierdza dochowanie określonych w Decyzji parametrów.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia uznano, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Reasumując, w ocenie autora karty informacyjnej rodzaj planowanego przedsięwzięcia, jego skala oraz planowana lokalizacja nie przyczyni się do powstawania istotnego czy też znaczącego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi, w tym nie przewiduje się możliwości wywoływania uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. Oddziaływanie przedsięwzięcia ogranicza się do granic nieruchomości na jakiej zlokalizowany jest czynny zakład produkcyjny firmy Budmat Steel Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kolejowa 21 w Gostyninie.

Mając na uwadze powyższe uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu,

o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postanowienia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.).

Otrzymują:

1. Budmat Steel Sp. z o.o.
2. Wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. a/a K

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie
4. Starostwo Powiatowe w Gostyninie