

kostka betonowa w "korytku"

płyty typu Stop

krawężnik betonowy 15x30cm opuszczony
 ława betonowa 15cm
 grunt stabilizowany cementem 5cm
 grunt rodzimy

Nowa kostka betonowa gr. 6cm
 Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm
 Podsypka piaskowa stabilizowana
 mechanicznie gr. 15cm
 Grunt rodzimy

Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż.
 Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.
 Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są
 własnością firmy HOL-BUD i nie mogą być bez pisemnej
 zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie
 trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane
 w umowie.

należy zastosować próg o wysokości max. 1 cm
 z zachowaniem "rynny" ściekowej



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
 PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
 HOL-BUD sp. z o.o.

Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

REMONT DROGI GMINNEJ UL. KRASICKIEGO W GOSTYNINIE WRAZ ZE
 SKRZYŻOWANIEM Z UL. ZIELONA I UL. ZIEJKOWĄ

Inwestor BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
 UL. RYNEK 26
 09-500 GOSTYNIN

Adres inwestycji
 GOSTYNIN UL. KRASICKIEGO

Projektant
 mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski
 upr.nr MAZ/0159/PWOK/03, MA/070/14

Temat rysunku
 PRZEKRÓJ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Skala

1:25

Data

10 2017

Numer

Z-06