

Tabelaryczny wykaz oprav i źródeł światła - wzór aktywny

		model oprawy - oznaczenie katalogowe															
		oprawa LED 16 350mA 18.2W 426592	oprawa LED 16 500mA 26.1W 404522	oprawa LED 16 500mA 26.1W 426592	oprawa LED 16 700mA 36.1W 404592	oprawa LED 16 700mA 36.1W 426632	oprawa LED 24 500mA 37.2W 404592	oprawa LED 24 700mA 53W 426592	oprawa LED 24 700mA 53W 426632	oprawa LED 300mA 56.5W 403892	oprawa LED 32 500mA 49.5W 403892	oprawa LED 48 700mA 100W	oprawa LED 48 700mA 100W 403912	oprawa LED KAZU 5118-12 LED 700mA 29W 361562	WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED 35W E27	WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED 35W E40	suma oprav i wymienianych źródeł światła
oznaczenie oprawy	W	A	B1	B2	C1	C2	D1	G1	G2	H1	H2	I	J	K	Z1	Z2	suma
moc oprawy	W	18,2	26,1	26,1	36,1	36,1	37,2	53	53	56,5	49,5	100	100	29	35	35	szt.
etap 1	szt.	19	0	192	28	20	0	57	0	42	0	0	49	0	0	0	407
etap 2	szt.	65	10	150	7	56	0	40	1	0	22	0	0	13	80	0	444
etap 3	szt.	13	0	177	11	21	0	5	65	21	1	10	8	43	2	37	414
etap 4	szt.	92	0	128	26	15	18	0	7	0	13	0	1	37	28	14	379
RAZEM	szt.	189	10	647	72	112	18	102	73	63	36	10	58	93	110	51	1644

Moc zainstalowana	
W	kW
17384	17,38
14072	14,07
15369,5	15,37
10822	10,82

57648	57,65
--------------	--------------

Wykonawcy mogą modyfikować komórki nie oznaczone/podświetlone kolorem. W dokumentacji Zamawiającego użyto 9 poziomów mocy opraw. Dopuszcza się maksimum 10 poziomów mocy opraw zgodnie z zapisami SIWZ. Nie wyklucza to zastosowania wielości typów opraw w zakresie rozsyłu światła dla maksymalnie 10 poziomów mocy. W związku z powyższym dopuszcza się modyfikację tabeli w zakresie ilości kolumn typów opraw oświetleniowych. **Dobór mocy musi być wykonany zgodnie z tabelami doboru mocy opraw według załącznika nr 9.7 do dokumentacji projektowej (tabele doboru mocy dla poszczególnych etapów 9.7a, 9.7b, 9.7c, 9.7d.)**