

Tabela średniej skuteczności świetlnej zastosowanych opraw ulicznych - wzór

model oprawy - oznaczenie katalogowe																		
oprawa LED 16 350mA 18.2W 426592																		
oprawa LED 16 500mA 26.1W 404522																		
oprawa LED 16 500mA 26.1W 426592																		
oprawa LED 16 700mA 36.1W 404592																		
oprawa LED 16 700mA 36.1W 426632																		
oprawa LED 24 500mA 37.2W 404592																		
oprawa LED 24 700mA 53W 426592																		
oprawa LED 24 700mA 53W 426632																		
oprawa LED 300mA 56.5W 403892																		
oprawa LED 32 500mA 49.5W 403892																		
oprawa LED 48 700mA 100W																		
oprawa LED 48 700mA 100W 403912																		
oprawa LED KAZU 5118-12 LED 700mA 29W 361562																		
WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED 35W E27																		
WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED 35W E40																		
oznaczenie oprawy		A	B1	B2	C1	C2	D1	G1	G2	H1	H2	I	J	K	Z1	Z2		
moc oprawy	W	18,2	26,1	26,1	36,1	36,1	37,2	53	53	56,5	49,5	100	100	29	35	35	suma skuteczności świetlnej opraw	śr. skuteczność świetlna
strumień oprawy	lm	2416	3381	3381	4314	4314	4831	6630	6630	7708	7975	12756	12756	X	X	X	liczba pomocnicza	lm/W
skuteczność świetlna	lm/W	132,75	129,54	129,54	119,50	119,50	129,87	125,09	125,09	136,42	161,11	127,56	127,56	X	X	X	179483,3478	129,12
etap 1	szt.	19	0	192	28	20	0	57	0	42	0	0	49	X	X	X	407	
etap 2	szt.	65	10	150	7	56	0	40	1	0	22	0	0	X	X	X	351	
etap 3	szt.	13	0	177	11	21	0	5	65	21	1	10	8	X	X	X	332	
etap 4	szt.	92	0	128	26	15	18	0	7	0	13	0	1	X	X	X	300	
RAZEM	szt.	189	10	647	72	112	18	102	73	63	36	10	58	0	0	0	1390	